

منتجات أرديبهشت

صناعة الجرارات



TRACTOR
ORDIBEHESHT COMPANY



أرديبهشت تجارة الألف

تتمتع شركة "أرديبهشت" التجارية بخبرة عريقة تمتد لأكثر من ١٥ عاماً في مجال التجارة الدولية وتطوير الأسواق التصديرية، حيث تخصص الشركة في تصدير الآلات والمعدات الزراعية. وتلعب الشركة دوراً محورياً واحترافياً في تصدير مختلف فئات الجرارات الزراعية، والتي تشمل: الجرارات الخفيفة، جرارات البساتين، والجرارات المتوسطة والثقيلة. تعتمد الشركة في توريد منتجاتها على القدرة الإنتاجية الضخمة لـ "شركة إيران إنتاج الجرارات" (ITM)، التي تُصنف كواحدة من أكبر الشركات المصنعة للجرارات في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ١٤٠,٠٠٠ وحدة. وتتميز هذه المنتجات بجودة التصنيع العالية والكفاءة التشغيلية التي تتماشى مع المعايير التنافسية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ميزتها التنافسية من حيث السعر مقارنة بالمنتجات المماثلة في الأسواق المستهدفة، لا سيما الجرارات ذات المنشأ الآسيوي. سجلت شركة "أرديبهشت" حضوراً فاعلاً ومستمرّاً في أسواق التصدير بكل من أوروبا وأفريقيا والدول العربية. ويتركز توجهها الاستراتيجي حول بناء تعاون تجاري مستدام، وتوسيع شبكات التوزيع، وتعزيز حصتها السوقية على الصعيد الدولي.

A sepia-toned photograph of a rural landscape. In the foreground, there is a field of tall, dense vegetation, possibly a field of wildflowers or weeds. In the middle ground, a dirt road or path leads from the field towards a line of trees in the background. The trees are dense and appear to be deciduous. The overall tone is warm and nostalgic, with a monochromatic sepia color palette.

الجرارات

الخفيفة والبستانية



ITM 455-4WD

أقصى قدرة لعمود الإدارة/ ٥٥ حصان



قدرة المحرك القصوى/ ٥٥ حصان



عدد الأسطوانات/ ٣ أسطوانات، شاحن توربيني، مبرد داخلي



قفل الترس التفاضلي/ ميكانيكي



وصلة ثلاثية النقاط/ نوعان، قابلة للتبديل



نوع المحور الأمامي/ دفع رباعي



سعة خزان الوقود/ ٤٨ لتر



ITM 1745 TILMAZ-4WD

نوع المحور الأمامي/ دفع رباعي



القدرة القصوى للمحرك/ ٤٧ حصان



سرعة دوران عمود الإدارة: ٥٤٠ و ٧٥٠ دورة/ دقيقة



عدد الأسطوانات/ ٤ أسطوانات، توربو



قفل الترس التفاضلي/ ميكانيكي



وصلة ثلاثية النقاط/ نوعان، قابلة للتبديل



سعة خزان الوقود/ ٤٠ لتر





ITM 470-4WD

أقصى قدرة لعمود الإدارة / ٤٤ حصان



قدرة المحرك القصوى / ٤٧ حصان



سرعة عمود الإدارة / ٥٤٠ دورة في الدقيقة



عدد الأسطوانات / ٣ أسطوانات، سحب طبيعي



وصلة ثلاثية النقاط / من الفئة ١ و ٢ قابلة للتبديل



نوع المحور الأمامي / دفع رباعي



سعة خزان الوقود / ٤٨ لتر



ITM 470-2WD

أقصى قدرة لعمود الإدارة / ٤٤ حصان



القدرة القصوى للمحرك / ٤٧ حصان



سرعة عمود الإدارة / ٥٤٠ دورة في الدقيقة



وصلة ثلاثية النقاط / من الفئة ١ و ٢ قابلة للتبديل



نوع المحور الأمامي / دفع ثنائي



سعة خزان الوقود / ٤٠ لتر





ITM 950

أقصى قدرة لعمود الإدارة/٣٧,٧ حصان 

سرعة عمود الإدارة/٥٤٠ دورة في الدقيقة 

قفل الترس التفاضلي/ميكانيكي 

قدرة المحرك القصوى/٤٢ حصان 

عدد الأسطوانات / ٣ أسطوانات، سحب طبيعي 

وصلة ثلاثية النقاط / الفئة ١ 

سعة خزان الوقود / ٣٠ لتر 

البحرارات

الثقيلة ونصف الثقيلة



ITM 1500-4WD

أقصى قدرة لعمود الإدارة/١٣٨ حصان



قدرة المحرك القصوى/١٥٠ حصان



سرعة عمود الإدارة/٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة



عدد الأسطوانات/٦ أسطوانات شاحن توربيني



قفل الترس التفاضلي/ميكانيكي



نظام التعليق ثلاثي النقاط: الفئة ٢ مع وصلة سريعة



نوع المحور الأمامي/ دفع ثنائي



سعة خزان الوقود/٣٨٠ لتر



ITM 399 2WD

القدرة القصوى على عمود الإدارة/٩٥ حصان



القدرة القصوى للمحرك/١١٠ حصان



سرعة دوران عمود الإدارة/٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة



نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢ مع وصلة سريعة



نوع المحور الأمامي/ دفع ثنائي ، دفرنس مفرد



سعة خزان الوقود/١٢٦ لتر



ITM 4120 4-WD



نوع المحور الأمامي / دفع رباعي

القدرة القصوى للمحرك / ١٢٠ حصان

عدد الأسطوانات / ٦ أسطوانات، شاحن توربيني (سرعة دوران عمود الإدارة: ٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة)

نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢ مع وصلة سريعة قفل الدفرنس / هيدروليكي

سعة خزان الوقود / ١٠٥ لتر

ITM 399 4-WD

القدرة القصوى على عمود الإدارة / ٩٥ حصان

القدرة القصوى للمحرك / ١١٠ حصان

عدد الأسطوانات / ٤ أسطوانات، سحب طبيعي (سرعة دوران عمود الإدارة: ٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة)

نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢ مع وصلة سريعة قفل الدفرنس: ميكانيكي

نوع المحور الأمامي / دفع رباعي

سعة خزان الوقود / ١٢٦ لتر





الجرارات

المتوسطة

ITM 1075 STAGE-3A-4WD



- القدرة القصوى على عمود الإدارة/٦٩ حصان
- القدرة القصوى للمحرك/٧٥ حصان
- عدد الأسطوانات/٤ أسطوانات، شاحن توربيني مزود بأنتركولر
- سرعة دوران عمود الإدارة: ٥١٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة
- نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢
- سعة خزان الوقود/ ١٢٦ لتر
- قفل الدفرنس/ ميكانيكي
- نوع المحور الأمامي / دفع رباعي

ITM 1085 STAGE-3A-4WD



- القدرة القصوى على عمود الإدارة/٧٩ حصان
- القدرة القصوى للمحرك/٨٥ حصان
- عدد الأسطوانات/٤ أسطوانات، شاحن توربيني مزود بأنتركولر
- سرعة دوران عمود الإدارة: ٥١٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة
- نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢
- سعة خزان الوقود/ ١٢٦ لتر
- قفل الدفرنس/ ميكانيكي
- نوع المحور الأمامي / دفع ثنائي

ITM 475-4WD



القدرة القصوى على عمود الإدارة/٦٩ حصان



سرعة دوران عمود الإدارة: ٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة



قفل الدفرنس/ميكانيكي



نوع المحور الأمامي / دفع رباعي



القدرة القصوى للمحرك/٧٥ حصان



عدد الأسطوانات/٤ أسطوانات، شاحن توربيني مزود بانتيركولر



نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢



سعة خزان الوقود/١٢٦ لتر



ITM 1085 STAGE-3A-4WD



القدرة القصوى على عمود الإدارة/٦٩ حصان



سرعة دوران عمود الإدارة: ٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة



قفل الدفرنس/ميكانيكي



نوع المحور الأمامي / دفع ثنائي



القدرة القصوى للمحرك/٧٥ حصان



عدد الأسطوانات/٤ أسطوانات، شاحن توربيني مزود بانتيركولر



نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢



سعة خزان الوقود/١٢٦ لتر



ITM 485-4WD



- القدرة القصوى على عمود الإدارة/٧٥ حصان 
- القدرة القصوى للمحرك/٨ حصان 
- عدد الأسطوانات/٤ أسطوانات، شاحن توربيني 
- سرعة دوران عمود الإدارة: ٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة 
- نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢ 
- قفل الدفرنس/ميكانيكي 
- سعة خزان الوقود/ ١٢٦ لتر 
- نوع المحور الأمامي / دفع رباعي 

ITM 485-2WD



- القدرة القصوى على عمود الإدارة/٧٥ حصان 
- القدرة القصوى للمحرك/٨٢ حصان 
- عدد الأسطوانات/٤ أسطوانات، شاحن توربيني 
- سرعة دوران عمود الإدارة: ٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة 
- نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢ 
- قفل الدفرنس/ميكانيكي 
- سعة خزان الوقود/ ١٢٦ لتر 
- نوع المحور الأمامي / دفع ثنائي 



ITM 800-4WD

أقصى قدرة لعمود الإدارة / ٧٢ حصان 
سرعة دوران عمود الإدارة / ٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة/دقيقة 
قفل الترس التفاضلي / ميكانيكي 
نوع المحور الأمامي / دفع رباعي 

القدرة القصوى للمحرك / ٨٢ حصان 
عدد الأسطوانات / ٤ أسطوانات، توربو 
نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢ ثابت 
سعة خزان الوقود / ١٢٦ لتر 

ITM 800-2WD

أقصى قدرة لعمود الإدارة / ٧٢ حصان 
سرعة دوران عمود الإدارة / ٥٤٠ و ١٠٠٠ دورة/دقيقة 
قفل الترس التفاضلي / ميكانيكي 
نوع المحور الأمامي / دفع ثنائي 

القدرة القصوى للمحرك / ٨٢ حصان 
عدد الأسطوانات / ٤ أسطوانات، توربو 
نظام التعليق ثلاثي النقاط / الفئة ٢ ثابت 
سعة خزان الوقود / ١٢٦ لتر 





ORDIBEHESHT COMPANY

العنوان: إيران، طهران، زعفرانية، ساحة ألف، شارع وثوق، مبنى ژيڤار، الطابق الثاني

الهاتف: ۰۲۱-۹۲۰۰۵۰۰۱